


Technische Eigenschaften

- › Gehärtete Präzisionsteile
- › Scharf geschliffene Ventilsitze für verschmutzungstoleranten Betrieb
- › Leckagefreies Schließen für schnelle Zyklen und lange Standzeiten
- › Hohe Volumenstromleistung
- › Optionale Dichtung auf dem Steuerkolben und eine Auswahl des Ventilöffnungsdruckes in der Strömungsrichtung
- › Standardausführung verzinkt mit Oberflächenschutz nach ISO 9227 (520 h Salznebelprühtest)

Funktionsbeschreibung

Das entsperrbare Rückschlagventil sichert die Verbraucherposition, belastet von einer externen Kraft bei abgeschalteter Druckquelle, wenn das Rückschlagventil vom Druck der Flüssigkeit unter Belastung geschlossen ist. Das Rückschlagventil ist in Richtung zum Verbraucher (Richtung 2→1) durchströmt. In der Gegenrichtung (1→2) ist das Ventil geschlossen. Zum Öffnen ist ein Druck im Kanal 3 erforderlich, der auf die Stirnfläche des Steuerkolbens wirkt. Dadurch wird der Kegel mechanisch geöffnet und der Durchfluss in der Schließrichtung (1→2) ermöglicht. Das Pilotverhältnis (Verhältnis von Kolben- zu Sitzfläche) definiert das Mindestverhältnis des Öffnungsdruckes (3) und des Lastdrucks (1). Die Grundstellung des Kegels wird durch eine Feder gewährleistet.




Technische Daten

Anschlussgewinde / Formbohrung		1-1/16-12 UN-2A / CP3	
Max. Volumenstrom	l/min (GPM)	120 (31.7)	
Max. Betriebsdruck	bar (PSI)	350 (5080)	
Steuerverhältnis		3:1	5:1
Fluidtemperaturbereich (NBR)	°C (°F)	-30 ... +100 (-22 ... +212)	
Fluidtemperaturbereich (FPM)	°C (°F)	-20 ... +120 (-4 ... +248)	
Gewicht	kg (lbs)	0.22 (0.49)	


	Datenblatt	Typ
Allgemeine Informationen	GI_0060	Produkte und Betriebsbedingungen
Ventilgehäuse	Rohrleitungseinbau	SB-CP3*
	Zwischenplatte	SB-CP3*
Formbohrungsdetails	SMT_0019	SMT-CP3*
Ersatzteile	SP_8010	

Kenndaten gemessen bei $v = 40 \text{ mm}^2/\text{s}$ (195 SUS)

Druckverlust in Abhängigkeit vom Volumenstrom für Steuerverhältnis 3:1




Steuerung offen (1→2)




freier Volumenstrom (2→1)

Kenndaten gemessen bei $v = 40 \text{ mm}^2/\text{s}$ (195 SUS)

Druckverlust in Abhängigkeit vom Volumenstrom für Steuerverhältnis 5:1




Steuerung offen (1→2)



freier Volumenstrom (2→1)

Abmessungen in Millimeter (Inch)



Typenschlüssel

